

# Plycem Construsistemas

## Hoja Técnica – Tabla Tek

### Datos Generales

**Código y nombre comercial:** 959999 LAMINA TABLILLA 8mm 1219x2438mm AR11mm SR76mm, 960000 LAMINA TABLILLA CEDRO 8mm 1219x2438mm AR11mm SR76mm, 960080 LAMINA TABLILLA 11mm 1219x2438mm AR11mm SR76mm, 960082 LAMINA TABLILLA CEDRO 11mm 1219x2438mm AR11mm SR76mm

**Descripción:** Tabla Tek es una lámina ranurada que permite dar un acabado de tablilla en la aplicación de cielo rasos, paredes y aleros. Tabla Tek tiene las siguientes presentaciones: Tablilla (8 y 11 mm), Mediterráneo (8 y 11mm), Tudor (12 mm) y Campestre (11 y 14 mm).

### Componentes del producto

Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras celulósicas, y otros agregados menores. Cumplen con los requisitos de resistencia, seguridad y durabilidad y con las más estrictas regulaciones ambientales. El material posee repelencia al agua de lluvia, manteniendo su permeabilidad al vapor de agua.

### Manufactura y control de calidad

Las láminas Plycem son manufacturadas en plantas certificadas en las normas ISO 9001:2004, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001; 2007.

Las láminas Tabla Tek son Tipo A Grado I de acuerdo a la norma ASTM C 1186-07 y Tipo A Categoría 2 de acuerdo a la norma INTE/ISO 8336:2007.

### Ventajas

- Pueden ser cortadas, lijadas, clavadas, perforadas y atornilladas con herramientas convencionales.
- Proveen aislamiento de ruido y del calor.
- Aceptan cualquier tipo de acabado.
- Son resistentes a la humedad.
- Son resistentes al ataque de hongos.
- Son resistentes al fuego



8 mm (Uso interno)

≥ 11 mm

### Especificaciones Técnicas

Descripción	Valor Mín	Valor Máx
Resistencia a la Flexión (seca)(N/mm <sup>2</sup> )	7.0	
Módulo Elástico (seco) (kN/mm <sup>2</sup> )	2.5	4.0
Densidad (kg/dm <sup>3</sup> )	1.0	1.2
Humedad (%)		10.0
Absorción Total (%)		40
Absorción Superficial (%)		25
Movimiento de Humedad (mm/m)		1.3
Contracción Total (mm/m)		4.0
Absorción de Agua (Karsten)(ml/24h) Cara expuesta		3.0
Desarrollo de humo		0
Propagación de llama		0

### Dimensiones nominales

Dimensión	Medida (mm)	Tolerancia (mm)
Espesor	8.0/11.0/12.0/14.0	± 0.6
Ancho	1219	± 2.0
Largo	2438	± 2.0
Diagonal	2726	± 2.0

### Certificaciones



### Otras Características

Peso Tabla Tek 8mm (kg/lámina)	27.15
Peso Tabla Tek 11mm (kg/lámina)	37.33
Peso Tabla Tek 12mm (kg/lámina)	40.74
Peso Tabla Tek 14mm (kg/lámina)	47.15
Cubrimiento por lámina (m <sup>2</sup> )	2.97

Consultas sobre instalación y garantías en [www.plycem.com](http://www.plycem.com) o al teléfono 2575-4300.

Propiedad de The Plycem Company. Únicamente para uso informativo del cliente.

Edición: 03 – Fecha de Emisión: Noviembre 2016